



Salud

Pinta con **Confianza**
Pinta con **Berel**



Introducción

Los productos de **Pinturas Berel** ofrecen máxima protección, excelente rendimiento y requieren de mínimo mantenimiento.

El portafolio de productos Berel cuenta con líneas ecológicas que demanda este sector.



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ecológico. • Bajo olor. • Excelente desempeño. • Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.



*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. • Gran poder de sellado. • Alta durabilidad y resistencia. • Excelente adhesión. • Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. • Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.



SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente adhesión. • Gran poder de sellado. • Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. • Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en interiores y exteriores. • Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



Primarios



BLOCK FILLER 578

Primario Vinil Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">• Resana, sella y es primera mano en un solo paso.• Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado.• Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre).• Rendimiento 3.0-3.5 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.• Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.• Debe aplicar una pintura como acabado.



*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Pinturas Acrílicas



100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica

ONNCCCE NMX-U-125 | ONNCCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Ensuciamiento. • Resistencia a la intemperie. • Máximo rendimiento. • Rendimiento 10-12m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento. • Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica

ONNCCCE NMX-U-125 | ONNCCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Hongos. • Anti-Bacterial. • Ecológica. • Sin olor. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato. • En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento. • No recomendada para aplicar en quirófanos.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
 ** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Bacterial. • Anti-Hongos. • Ecológica. • Sin olor. • Facilidad de limpieza. • Resistencia al ensuciamiento. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso. • Ideal para áreas infantiles. • No recomendada para aplicar en quirófanos.



BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Cubre a una mano. • Lista para aplicar. • Anti-Bacterial. • Rendimiento 14-16 m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
 ** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Hongos. • Plástica. • Fácil de Limpiar. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). • Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

Pinturas Vinil Acrílicas



BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrilica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

Satín ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Acabado Super Satin



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder cubriente. • Resistencia a la intemperie. • Excelente lavabilidad. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
 ** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



BERELINTE L-8000

Pintura Vinil Acrilica

ONNCE NMX-U-125 | ONNCE NMX-C-423



7 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Alto poder cubriente. • Muy buena durabilidad. • Muy buena lavabilidad. • La mejor relación Precio-Calidad. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. • Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrilica

ONNCE NMX-U-125 | ONNCE NMX-C-423



4 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrilica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Satin



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satin).

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
 ** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



Esmaltes



BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

VENTAJAS

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre superficies de hierro o madera.



*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS

- Más de 900 colores.
- Secado en 30 minutos.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Gran adhesión y dureza.
- Excelente Brillo.
- Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.
- Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de hierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Semimate



Acabado Satinado



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS

- Más de 900 colores (acabado Semimate).
- Secado en 30 minutos.
- Gran adhesión y dureza.
- Excelente brillo.
- Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m²/L*.
- Rendimiento Satín 8-10 m²/L*.
- Rendimiento Mate 10-12 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.



BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Medio

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.
- Secado en 2 horas.
- Rendimiento 10-12 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



ESTIRENADO L-5400

Esmalte Semi Industrial
NMX-U-064 | IMSS



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Secado ultra rápido en 10 minutos. • Excelente brillo y dureza. • Rendimiento 7-9 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.



NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia contra la corrosión. • Gran flexibilidad. • Gran adhesión. • Fácil de aplicar. • Rendimiento 10-13 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de fierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. • Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. • Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



Impermeabilizantes



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125

10
AÑOS

Calidad



Refleja
el calor



Resistencia
a la lluvia



Secado
Rápido



Base
Agua

VENTAJAS

- Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación.
- Alta duración.
- Rendimiento 1 m²/L*.

USOS

- Recomendado para zonas lluviosas.
- Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.
- Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.
- Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.



*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125



10
AÑOS
Calidad



Refleja
el calor



Resistencia
a la lluvia



Térmico



Base
Agua

VENTAJAS

- Protege del calor creando ambientes interiores más frescos.
- Alta duración.
- Rendimiento 1 m²/L*.

USOS

- Ampliamente recomendado para zonas cálidas.
- Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.
- Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.
- Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Excelente adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar. • Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.



KOVER PRO L-2800

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Alta adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad. • Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente adhesión en diferentes superficies. • Buena elasticidad. • Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder de sellado en superficies porosas. • Alta impermeabilidad al agua. • Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. • Rendimiento 2-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. • Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



PREFABRICADO SBS L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">• Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno.• Excelente impermeabilidad.• Gran resistencia y larga duración.• No requiere mantenimiento.• Rendimiento 8.9 m²/rollo.	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.• Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.





PREFABRICADO APP L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">• Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico.• Excelente impermeabilidad.• Gran resistencia y larga duración.• No requiere mantenimiento.• Rendimiento 8.9 m²/rollo.	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.• Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.





SELLADOR ASFÁLTICO L-550004

Emulsión Asfáltica



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS

- Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable.
- Alto contenido de sólidos.
- Excelente adherencia a sustratos.
- Rendimiento 4-6 m²/L*.

USOS

- Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos.
- Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.

*Conservado bajo techo, en envase correctamente cerrado y en un lugar fresco y seco. El rendimiento puede ser menor dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Pintura de Tránsito



PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047
SCT N-CMT-5-01/05 | ONNCCE NMX-C-451 | IMSS



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">• Gran duración en líneas de tránsito.• Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto.• Pintura a base de hule clorado.• Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*.• 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores.• Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial.• Señalamiento para carreteras y avenidas.



*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



CHIHUAHUA

Mercurio No. 3103
Col. Satélite C.P. 31110
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 421 2249
Fax (614) 421 2250

LEÓN

Bld. Juan José Torres Landa
No. 4704 Interior "J"
Col. Cerrito de Jerez
C.P. 37530, León, Gto.
Tels. 01 (477) 707 0161,
707 0162, 770 0011

MONTERREY

Carr. a Villa de García km 2.7
Apdo. Post. 52
C.P. 66350
Santa Catarina, N.L.
Tel. (81) 8399 2108
Fax (81) 8399 2111

GUADALAJARA

Río Conchos No. 1739
Fracc. Ind. El Rosario
C.P. 44890
Guadalajara, Jalisco
Tels. y Fax (33) 3639 5201,
3639 5202 y 3639 5203

MÉXICO

Calle 16 de sep. No. 100-A
Bodega 5, Col. Los Reyes Iztacala
C.P. 54090
Tlalnepantla, Edo. de México
Tels. (55) 5816 1567 y
5816 1641

VILLAHERMOSA

Av. Laguna de las Ilusiones S/N
Bodega Nave E
Col. Lagunas C.P. 86019
Villahermosa, Centro, Tabasco
Tel. y Fax (993) 353 1679
y 353 2296

HERMOSILLO

Rama Blanca No. 10
Cuartel Ferrocarril
Col. Nueva Estación
C.P. 83160
Hermosillo, Sonora
Tels. y Fax (662) 215 5728
y 215 5777

PUEBLA

Río Lerma No. 10 Nave 5
San Lorenzo Almecatla
C.P. 72710
Cuautlancingo, Puebla
Tels. (222) 221 2678
221 2261 y 221 2425

TIJUANA

Bld. Alejandro Humboldt
No. 17610-E, Col. Garita de Otay
C.P. 22430
Tijuana, Baja California
Tels. (664) 647 5817
y 647 5440

ASESORÍA TÉCNICA
Tel. 800 834 2300

ATENCIÓN COMERCIAL
Tel. 800 830 1800

SÍGUENOS /Grupoberel
www.berel.com.mx

