



**Vivienda**

Pinta con **Confianza**  
Pinta con **Berel**





## Introducción



El portafolio de productos de Pinturas Berel, cumple con las expectativas del sector **Vivienda** en temas relevantes como: alto rendimiento, excelente relación Precio-Calidad, desarrollo de colores especiales y fácil aplicación.







## Selladores



### SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

#### VENTAJAS

- Ecológico.
- Bajo olor.
- Excelente desempeño.
- Alta resistencia a la alcalinidad (salitre).
- Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L\*.

#### USOS

- Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.
- Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.



### SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

#### VENTAJAS

- Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad.
- Gran poder de sellado.
- Alta durabilidad y resistencia.
- Excelente adhesión.
- Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida\*.

#### USOS

- Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.
- Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Gran poder de sellado.</li> <li>• Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para aplanados en <b>interiores</b> de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.</li> </ul>



## SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.</li> <li>• Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre).</li> <li>• Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en <b>interiores y exteriores</b>.</li> <li>• Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.</li> </ul>

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

# Pinturas Acrílicas



## 100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

### VENTAJAS

- Anti-Ensuciamiento.
- Resistencia a la intemperie.
- Máximo rendimiento.
- Rendimiento 10-12m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento.
- Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



## BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

### VENTAJAS

- Anti-Hongos.
- Anti-Bacterial.
- Ecológica.
- Sin olor.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <5 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.
- Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato.
- En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





## **SAFARI L-3900**

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Anti-Hongos.</li> <li>• Ecológica.</li> <li>• Sin olor.</li> <li>• Facilidad de limpieza.</li> <li>• Resistencia al ensuciamiento.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;5 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.</li> <li>• Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso.</li> <li>• Ideal para recámara de niños.</li> </ul>



## **BERELEX ONE HAND L-3200**

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubre a una mano.</li> <li>• Lista para aplicar.</li> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Rendimiento 14-16 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> <li>• Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Hongos.</li> <li>• Plástica.</li> <li>• Fácil de Limpiar.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;5 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos).</li> <li>• Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).</li> </ul>



## Pinturas Vinil Acrílicas



## BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrilica

**Semimate** ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

**Satín** ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Acabado Super Satín



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder cubriente.</li> <li>• Resistencia a la intemperie.</li> <li>• Excelente lavabilidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras).</li> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





## **BERELINTE L-8000**

Pintura Vinil Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente.</li> <li>• Muy buena durabilidad.</li> <li>• Muy buena lavabilidad.</li> <li>• La mejor relación Precio-Calidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración.</li> <li>• Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>



## **MULTITONO PRO L-4700**

Pintura Vinil Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavable.</li> <li>• Durable.</li> <li>• Poder Cubriente.</li> <li>• Excelente desempeño a un bajo costo.</li> <li>• Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño.</li> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrilica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



3  
AÑOS  
Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores



M  
Acabado  
Mate



S  
Acabado  
Satin



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Lavable.
- Durable.
- Poder Cubriente.
- Excelente desempeño a un bajo costo.
- Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño.
- Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.
- Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satin).



## PINTURA PARA PIZARRÓN DE GIS L-4600

Pintura 100% Acrilica



Para  
Interiores



M  
Acabado  
Mate



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Fácil de Borrar Gis.
- Excelente lavabilidad.
- Crea espacios tipo pizarrón.
- Rendimiento 7-8 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <100 g/L\*\*.

### USOS

- En interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinadas, cerámica no esmaltada.
- Ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## Alta Decoración



### **BEREL TEXT L-1900**

Pasta Acrilica Texturizada



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

#### VENTAJAS

- Gran dureza y adherencia.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Rendimiento:  
18-22 m<sup>2</sup>/cub 33kg pasta sin grano\*.  
14-16 m<sup>2</sup>/cub 33kg pasta con grano medio\*.

#### USOS

- Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración.
- Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores.
- Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.



### **NATURA 9220**

Pintura Texturizada Acrilica



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

#### VENTAJAS

- Combina la sensación suave de la pintura con el volumen y apariencia de la textura.
- Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/L\*.

#### USOS

- Ideal para aplicar sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





## **TRAZZOS 9240**

Recubrimiento 100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Agua

### **VENTAJAS**

- Extiende el tiempo de trabajo, permitiendo crear acabados decorativos.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **TERRA 9230**

Recubrimiento 100% Acrílico



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para reproducir la apariencia de la arena con un acabado final texturizado.</li> <li>• Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para aplicar en paredes de cemento, yeso, plafones nuevos o ya pintados, mampostería, madera etc.</li> </ul>



## **NACAR 9210**

Recubrimiento 100% Acrílico



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado perlescente.</li> <li>• Versátil por el ligero cambio de luz y color que crea un efecto nacarado.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aplica directo al metal.</li> <li>• Esmalte ecológico de alto brillo.</li> <li>• Gran resistencia al exterior.</li> <li>• Libre de plomo y metales pesados.</li> <li>• Rendimiento 6-8 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración.</li> <li>• Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.</li> </ul>



## SUMMA L-600

Esmalte Alquidático Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 900 colores.</li> <li>• Secado en 30 minutos.</li> <li>• Alta resistencia a la intemperie.</li> <li>• Gran adhesión y dureza.</li> <li>• Excelente Brillo.</li> <li>• Rendimiento 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.</li> <li>• Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





## SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Semimate



Acabado Satinado



Base Solvente



Secado Rápido

### VENTAJAS

- Más de 900 colores (acabado Semimate).
- Secado en 30 minutos.
- Gran adhesión y dureza.
- Excelente brillo.
- Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L\*.
- Rendimiento Satin 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- Rendimiento Mate 10-12 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.



## BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Medio

### VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.
- Secado en 2 horas.
- Rendimiento 10-12 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## ESTIRENADO L-5400

Esmalte Semi Industrial  
NMX-U-064 | IMSS



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Ultra Rápido

### VENTAJAS

- Secado ultra rápido en 10 minutos.
- Excelente brillo y dureza.
- Rendimiento 7-9 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de hierro o madera.
- Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.



## NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

### VENTAJAS

- Alta resistencia contra la corrosión.
- Gran flexibilidad.
- Gran adhesión.
- Fácil de aplicar.
- Rendimiento 10-13 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado.
- Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión.
- Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## Impermeabilizantes



### KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125

10  
AÑOS

Calidad



Refleja  
el calor



Resistencia  
a la lluvia



Secado  
Rápido



Base  
Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación.</li><li>• Alta duración.</li><li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recomendado para zonas lluviosas.</li><li>• Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.</li><li>• Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.</li><li>• Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.</li></ul>



\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





## KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125



10  
AÑOS

Calidad



Refleja  
el calor



Resistencia  
a la lluvia



Térmico



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Protege del calor creando ambientes interiores más frescos.
- Alta duración.
- Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ampliamente recomendado para zonas cálidas.
- Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.
- Protege aplicaciones de poliuretano esreado.
- Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **KOVER CRYL L-2600**

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar.</li> <li>• Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>



## **KOVER PRO L-2800**

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Alta adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad.</li> <li>• Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **RESANADOR KOVER 2490**

para Grietas



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adhesión en diferentes superficies.</li> <li>• Buena elasticidad.</li> <li>• Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.</li> </ul>



## **SELLADOR KOVER 2470**

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder de sellado en superficies porosas.</li> <li>• Alta impermeabilidad al agua.</li> <li>• Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante.</li> <li>• Rendimiento 2-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica.</li> <li>• Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.</li> </ul>

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





## **BLOCK FILLER 578**

Primario Vinil Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

### **VENTAJAS**

- Resana, sella y es primera mano en un solo paso.
- Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado.
- Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre).
- Rendimiento 3.0-3.5 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.
- Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.
- Debe aplicar una pintura como acabado.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## PINTURA ELASTOMÉRICA 2923

Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



5 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

### VENTAJAS

- Cubre grietas.
- Flexible y elástica.
- Resiste ligeros movimientos de la superficie.
- Rendimiento 2.5-3.0 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lámina de asbesto.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## PEGA YESO

BLANCO 574 | NARANJA 576

Adhesivo de acetato de polivinilo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Máxima adhesión del yeso al concreto.</li><li>• Siempre se mantendrá fuerte y bien adherido.</li><li>• Rendimiento 12-14 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recomendado para muros, cielos, columnas, etc. de concreto que serán recubiertos con yeso.</li></ul>



\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





#### **CHIHUAHUA**

Mercurio No. 3103  
Col. Satélite C.P. 31110  
Chihuahua, Chihuahua  
Tel. (614) 421 2249  
Fax (614) 421 2250

#### **LEÓN**

Bld. Juan José Torres Landa  
No. 4704 Interior "J"  
Col. Cerrito de Jerez  
C.P. 37530, León, Gto.  
Tels. 01 (477) 707 0161,  
707 0162, 770 0011

#### **MONTERREY**

Carr. a Villa de García km 2.7  
Apdo. Post. 52  
C.P. 66350  
Santa Catarina, N.L.  
Tel. (81) 8399 2108  
Fax (81) 8399 2111

#### **GUADALAJARA**

Río Conchos No. 1739  
Fracc. Ind. El Rosario  
C.P. 44890  
Guadalajara, Jalisco  
Tels. y Fax (33) 3639 5201,  
3639 5202 y 3639 5203

#### **MÉXICO**

Calle 16 de sep. No. 100-A  
Bodega 5, Col. Los Reyes Iztacala  
C.P. 54090  
Tlalnepantla, Edo. de México  
Tels. (55) 5816 1567 y  
5816 1641

#### **VILLAHERMOSA**

Av. Laguna de las Ilusiones S/N  
Bodega Nave E  
Col. Lagunas C.P. 86019  
Villahermosa, Centro, Tabasco  
Tel. y Fax (993) 353 1679  
y 353 2296

#### **HERMOSILLO**

Rama Blanca No. 10  
Cuartel Ferrocarril  
Col. Nueva Estación  
C.P. 83160  
Hermosillo, Sonora  
Tels. y Fax (662) 215 5728  
y 215 5777

#### **PUEBLA**

Río Lerma No. 10 Nave 5  
San Lorenzo Almecatla  
C.P. 72710  
Cuautlancingo, Puebla  
Tels. (222) 221 2678  
221 2261 y 221 2425

#### **TIJUANA**

Bld. Alejandro Humboldt  
No. 17610-E, Col. Garita de Otay  
C.P. 22430  
Tijuana, Baja California  
Tels. (664) 647 5817  
y 647 5440

**ASESORÍA TÉCNICA**  
Tel. 800 834 2300

**ATENCIÓN COMERCIAL**  
Tel. 800 830 1800

**SÍGUENOS /Grupoberel**  
[www.berel.com.mx](http://www.berel.com.mx)

