

Industria

Pinta con **Confianza**
Pinta con **Berel**





Introducción

Los **Productos Industriales** desarrollados por **Pinturas Berel** representan una solución confiable a las necesidades del profesional en el mantenimiento industrial.

El portafolio industrial de **Pinturas Berel** cumple con los más estrictos estándares de calidad y cuentan con la certificación internacional de calidad **ISO 9000**.

Primarios



PRIMARIO EPÓXICO 5843

Catalizado Blanco Ostión

Para Exteriores · Para Interiores · Acero · Resistencia Química · Base Solvente · Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Alta dureza y excelente adhesión. • Excelente protección contra la corrosión. • Primario anticorrosivo a base de sales de zinc y resinas epóxicas de dos componentes. • Rendimiento: 12.3 m²/L a 1.5 mils en seco*. 5.3 m²/L a 3.5 mils en seco*.	• Ideal como primera mano en superficies metálicas de fierro en la que se aplicará un esmalte de acabado. • Especialmente diseñado para prevenir la corrosión de estructuras metálicas, aún en los climas más severos. • Deberá recubrir con esmalte resistente al exterior.



NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo

Para Exteriores · Para Interiores · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Alta resistencia contra la corrosión. • Gran flexibilidad. • Gran adhesión. • Fácil de aplicar. • Rendimiento 10-13 m²/L*.	• Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. • Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. • Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





FONDO MANO TALLER L-3100

Fondo Anticorrosivo

Para Exteriores

Para Interiores

Base Solvente

Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Buena protección a la corrosión. • Disponible en colores: Blanco, Gris y Rojo Óxido. • Excelente flexibilidad y gran adhesión. • Rendimiento 5-7m²/L*.	• Ideal como primera mano en superficies metálicas de fierro o acero. • Su principal uso es en estructuras metálicas, brindando una buena protección a la corrosión mientras recibe un producto de acabado.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Esmaltes





BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Agua | Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Se aplica directo al metal. • Esmalte ecológico de alto brillo. • Gran resistencia al exterior. • Libre de plomo y metales pesados. • Rendimiento 6-8 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.



BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Solvente | Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Excelente resistencia a la intemperie. • Gran rendimiento. • Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. • Secado en 2 horas. • Rendimiento 10-12 m²/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores. • Secado en 30 minutos. • Alta resistencia a la intemperie. • Gran adhesión y dureza. • Excelente Brillo. • Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Interiores · Acabado Mate · Acabado Semimate · Acabado Satinado · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores (acabado Semimate). • Secado en 30 minutos. • Gran adhesión y dureza. • Excelente brillo. • Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m²/L*. • Rendimiento Satín 8-10 m²/L*. • Rendimiento Mate 10-12 m²/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





ESTIRENADO L-5400

Esmalte Semi Industrial
NMX-U-064 | IMSS

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
• Secado ultra rápido en 10 minutos. • Excelente brillo y dureza. • Rendimiento 7-9 m²/L*.	• Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Esmalte Automotivo



ESMALTE AUTOMOTIVO

VERDE JD 908 | **AMARILLO JD** 916 | **AMARILLO CAT** 936

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Solvente | Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Gran resistencia a la intemperie. • Cumple con los colores de maquinaria agrícola. • Esmalte alquidálico de alto brillo. • Secado 4 horas. • Rendimiento 8-9 m²/L*.	• Ideal para mantenimiento de maquinaria agrícola como tractores, retroescavadoras, taladros, etc. • Carroceros, redilas que requieren alto brillo y gran duración.



*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



Pintura de tránsito



PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | **AMARILLO** 17 Y 110047
SCT N-CMT-5-01/05 | ONNCCE NMX-C-451 | IMSS

Para Exteriores | Para Interiores | Base Solvente | Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Gran duración en líneas de tránsito. • Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. • Pintura a base de hule clorado. • Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m^2/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.	• Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. • Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. • Señalamiento para carreteras y avenidas.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



Dry Fog



DRY FOG 5473

Esmalte Alquidálico Modificado Blanco

Para Interiores · Acabado Mate · Secado Ultra Rápido · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• La brisa que produce al aplicarse llega al suelo completamente seca, desde una altura mínima de 3 metros. • Acabado base solvente para interiores. • Rendimiento 4-6 m²/L*.	• Ideal para estructuras, naves industriales y comerciales en donde se requiera que el sobre espreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad.



DRY FOG 4271 Y 4273

Recubrimiento Base Agua Blanco

Para Interiores · Acabado Mate · Secado Ultra Rápido · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• La brisa que produce al aplicarse llega al suelo completamente seca, desde una altura mínima de 3 metros. • Acabado base agua para interiores. • Rendimiento 4-5 m²/L*.	• Ideal para estructuras, naves industriales y comercia-les en donde se requiera que el sobre espreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad. • Al ser base agua no genera compuestos orgánicos volátiles, lo que lo hace ideal para el mantenimiento de naves comerciales.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Aluminio





PINTURA DE ALUMINIO 150

Oleorresinoso

Especificación PEMEX RE-30 Tipo A

Para Exteriores | Acabado Brillante | Base Solvente | Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Resiste temperaturas de hasta 250°C. • Gran protección anticorrosiva. • Alta reflección a la luz y al calor del sol. • Rendimiento 11-12.5 m²/L*.	• Se recomienda para aplicar en tanques de almacenamiento, tuberías, estructuras y techos de lámina en donde se requiera lograr un interior más fresco.



PINTURA DE ALUMINIO 9150

Alta Temperatura

Especificación PEMEX RE-30 Tipo B

Acabado Satinado | Base Solvente | Secado Curado a 250°C por 30 min.

VENTAJAS	USOS
• Resiste temperaturas de hasta 560°C. • Pintura metálica color aluminio a base de resinas de silicón. • Rendimiento 10-12 m²/L*.	• Se recomienda para aplicar en todo tipo de superficies metálicas de fierro o acero. • Ideal para chimeneas metálicas, calderas, mofles, intercambiadores de calor, entre otros.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



Epóxicos



ESMALTE EPÓXICO L-5900

Catalizado Tipo RA-21
Especificación PEMEX RE-21

Para Interiores · Acabado Brillante · Pisos · Acero · Resistencia Química · Base Solvente · Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Libre de metales pesados. • Gran adhesión y dureza. • Gran resistencia química a ácidos, alcalis y gasolina. • Pintura de dos componentes de alto brillo para interiores. • Rendimiento 5 m²/L a 5 mils secas*.	• Ideal para la aplicación en pisos de interiores, así como estructuras metálicas que están expuestas a ambientes muy corrosivos. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o concreto. • Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de pisos y para dar alta protección contra la corrosión en superficies de fierro.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Productos Alto Desempeño



PRIMARIO EPÓXICO RP-6

Modificado de Altos Sólidos

NFR-053-PEMEX

Para Interiores | Acabado Satinado | Pisos | Acero | Resistencia Química | Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Excelente resistencia contra la corrosión. • Fácil Aplicación. • 2 Componentes. • Relación de mezcla 1:1. • Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*.	• Como primera mano en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinerías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.



ACABADO EPÓXICO RA-26

Modificado de Altos Sólidos

NFR-053-PEMEX

Para Interiores | Acabado Satinado | Pisos | Acero | Resistencia Química | Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Fácil Aplicación. • Excelente resistencia. • Autoimprimante. • 2 Componentes. • Relación de mezcla 1:1. • Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*.	• Para uso en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinerías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de una parte acabado epóxico por una parte de Catalizador, este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





ACABADO POLIURETANO RA-28

Modificado de Altos Sólidos

NFR-053-PEMEX

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Pisos | Acero | Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión. • Excelente resistencia a la corrosión. • Gran resistencia a la intemperie. • Relación de mezcla 6:1. • Rendimiento 8.5 m^2/L a 3 mils secas*.	• Ideal para superficies de metal y concreto como; Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinerías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas. • Donde se requiera alta duración del brillo al exterior.

*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de seis partes acabado poliuretano por una parte de Catalizador. Este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Ferretería y Plomería Pérez Hermanos

ENTREGAS A DOMICILIO EN TODO MONTERREY.

CONTAMOS CON ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.

REALIZAMOS VENTAS DE MAYOREO Y MENUDEO.

OFRECEMOS PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD.

VISITA NUESTRA TIENDA

Solidaridad #320, Unidad Modelo,
C.P. 64140 Monterrey, N.L.

LLÁMENOS AL NÚMERO

81 1521 - 5519

NUESTROS HORARIOS

Lunes a Viernes: 08:00 am a 5:00 pm Sábados:
08:00 am a 1:30 pm
Domingos: Cerrado



www.ferreteriaperezhermanos.com