

Vivienda

Pinta con **Confianza**
Pinta con **Berel**





Introducción

El portafolio de productos de **Pinturas Berel**, cumple con las expectativas del sector **Vivienda** en temas relevantes como: alto rendimiento, excelente relación Precio-Calidad, desarrollo de colores especiales y fácil aplicación.

Selladores



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico

Para Exteriores | Para Interiores | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Ecológico. • Bajo olor. • Excelente desempeño. • Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m²/L*.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico

Para Exteriores | Para Interiores | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. • Gran poder de sellado. • Alta durabilidad y resistencia. • Excelente adhesión. • Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*.	• Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. • Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





SELLADOR BEREL 570

Vinílico

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión. • Gran poder de sellado. • Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*.	• Recomendado para aplanados en **interiores** de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. • Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*.	• Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en **interiores y exteriores**. • Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Pinturas Acrílicas



100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | SM Acabado Semimate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Ensuciamiento. • Resistencia a la intemperie. • Máximo rendimiento. • Rendimiento 10-12m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento. • Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | Anti Bacterial | M Acabado Mate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Hongos. • Anti-Bacterial. • Ecológica. • Sin olor. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato. • En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | Anti Bacterial | SM Acabado Semimate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Bacterial. • Anti-Hongos. • Ecológica. • Sin olor. • Facilidad de limpieza. • Resistencia al ensuciamiento. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso. • Ideal para recámara de niños.



BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010

15 AÑOS Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | Anti Bacterial | M Acabado Mate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Cubre a una mano. • Lista para aplicar. • Anti-Bacterial. • Rendimiento 14-16 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrílica

14 AÑOS Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | SB Acabado Semibrillante | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Hongos. • Plástica. • Fácil de Limpiar. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**.	• En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). • Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

Pinturas Vinil Acrílicas



BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrílica

Semimate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

Satín ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

15 AÑOS Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | SM Acabado Semimate | S Acabado Super Satín | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente poder cubriente. • Resistencia a la intemperie. • Excelente lavabilidad. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





BERELINTE L-8000

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

7 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Alto poder cubriente. • Muy buena durabilidad. • Muy buena lavabilidad. • La mejor relación Precio-Calidad. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. • Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

4 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrílica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

3 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · S Acabado Satín · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satín).



PINTURA PARA PIZARRÓN DE GIS L-4600

Pintura 100% Acrílica

Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Fácil de Borrar Gis. • Excelente lavabilidad. • Crea espacios tipo pizarrón. • Rendimiento 7-8 m²/L*. • COV <100 g/L**.	• En interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinadas, cerámica no esmaltada. • Ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

Alta Decoración





BEREL TEXT L-1900

Pasta Acrílica Texturizada

Para Exteriores | Para Interiores | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Gran dureza y adherencia. • Alta resistencia a la intemperie. • Rendimiento: 18-22 m²/cub 33kg pasta sin grano*. 14-16 m²/cub 33kg pasta con grano medio*.	• Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores. • Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.



NATURA 9220

Pintura Texturizada Acrílica

Para Exteriores | Para Interiores | SM Acabado Semimate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Combina la sensación suave de la pintura con el volumen y apariencia de la textura. • Rendimiento 3-4 m²/L*.	• Ideal para aplicar sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





TRAZZOS 9240

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Exteriores

Para Interiores

Acabado Satinado

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Extiende el tiempo de trabajo, permitiendo crear acabados decorativos. • Rendimiento 8-10 m²/L*.	• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





TERRA 9230

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Interiores

M

Acabado Mate

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Diseñado para reproducir la apariencia de la arena con un acabado final texturizado. • Rendimiento 3-4 m²/L*.	• Recomendado para aplicar en paredes de cemento, yeso, plafones nuevos o ya pintados, mampostería, madera etc.



NACAR 9210

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Acabado perlescente. • Versátil por el ligero cambio de luz y color que crea un efecto nacarado. • Rendimiento 8-10 m²/L*.	• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Esmaltes



BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Agua · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Se aplica directo al metal. • Esmalte ecológico de alto brillo. • Gran resistencia al exterior. • Libre de plomo y metales pesados. • Rendimiento 6-8 m^2/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.



SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores. • Secado en 30 minutos. • Alta resistencia a la intemperie. • Gran adhesión y dureza. • Excelente Brillo. • Rendimiento 4.5-9.5 m^2/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Interiores · Acabado Mate · Acabado Semimate · Acabado Satinado · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores (acabado Semimate). • Secado en 30 minutos. • Gran adhesión y dureza. • Excelente brillo. • Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m^2/L^*. • Rendimiento Satín 8-10 m^2/L^*. • Rendimiento Mate 10-12 m^2/L^*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.



BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Excelente resistencia a la intemperie. • Gran rendimiento. • Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. • Secado en 2 horas. • Rendimiento 10-12 m^2/L^*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





ESTIRENADO L-5400

Esmalte Semi Industrial
NMX-U-064 | IMSS

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
• Secado ultra rápido en 10 minutos. • Excelente brillo y dureza. • Rendimiento 7-9 m²/L*.	• Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.



NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo

Para Exteriores · Para Interiores · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Alta resistencia contra la corrosión. • Gran flexibilidad. • Gran adhesión. • Fácil de aplicar. • Rendimiento 10-13 m²/L*.	• Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. • Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. • Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Impermeabilizantes



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125

10 AÑOS Calidad · Refleja el calor · Resistencia a la lluvia · Secado Rápido · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación. • Alta duración. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Recomendado para zonas lluviosas. • Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. • Protege aplicaciones de poliuretano espreado. • Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.





*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125

10 AÑOS Calidad · Refleja el calor · Resistencia a la lluvia · Térmico · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Protege del calor creando ambientes interiores más frescos. • Alta duración. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ampliamente recomendado para zonas cálidas. • Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. • Protege aplicaciones de poliuretano espreado. • Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125

5 AÑOS Calidad | Refleja el calor | Resistencia a la lluvia | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Excelente adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar. • Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.



KOVER PRO L-2800

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

3 AÑOS Calidad | Refleja el calor | Resistencia a la lluvia | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Alta adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad. • Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





RESANADOR KOVER 2490

para Grietas

Para Exteriores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión en diferentes superficies. • Buena elasticidad. • Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.	• Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado

Para Exteriores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente poder de sellado en superficies porosas. • Alta impermeabilidad al agua. • Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. • Rendimiento 2-5 m²/L de la mezcla diluida*.	• Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. • Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





BLOCK FILLER 578

Primario Vinil Acrílico

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Resana, sella y es primera mano en un solo paso. • Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado. • Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 3.0-3.5 m²/L*.	• Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra. • Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas. • Debe aplicar una pintura como acabado.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.







PINTURA ELASTOMÉRICA 2923

Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

5 AÑOS Calidad

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Cubre grietas. • Flexible y elástica. • Resiste ligeros movimientos de la superficie. • Rendimiento 2.5-3.0 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lámina de asbesto.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



PEGA YESO

BLANCO 574 | **NARANJA** 576

Adhesivo de acetato de polivinilo

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Máxima adhesión del yeso al concreto. • Siempre se mantendrá fuerte y bien adherido. • Rendimiento 12-14 m^2/L de la mezcla diluida*.	• Recomendado para muros, cielos, columnas, etc. de concreto que serán recubiertos con yeso.



*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Ferretería y Plomería Pérez Hermanos

ENTREGAS A DOMICILIO EN TODO MONTERREY.

CONTAMOS CON ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.

REALIZAMOS VENTAS DE MAYOREO Y MENUDEO.

OFRECEMOS PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD.

VISITA NUESTRA TIENDA

Solidaridad #320, Unidad Modelo,
C.P. 64140 Monterrey, N.L.

LLÁMENOS AL NÚMERO

81 1521 - 5519

NUESTROS HORARIOS

Lunes a Viernes: 08:00 am a 5:00 pm Sábados:
08:00 am a 1:30 pm
Domingos: Cerrado



www.ferreteriaperezhermanos.com